NFS10



产品特性

- 集成 Intel®N150 四核四线程处理器
- 1*SODDR4 3200MHz，最大支持 32GB
- 1*HDMI2.0，1*miniDP
- 1*RTL8125B 网卡
- 3*USB2.0，2*USB3.0（5Gbps），1*Type-C（5Gbps）
- DC 12V 电源输入
- 风扇散热结构

型号	NFS10 V1.0(N150)	
机箱	材质/结构	风扇散热结构
	颜色	黑色
	尺寸（长宽高）	117*112*38MM
	重量（裸机净重）	0.45KG
	安装	桌面型
主板	CPU	集成 Intel®Twin Lake N150/0.8~3.6GHz，四核四线程处理器，TDP 6W
	显示	集成 Intel®Graphics
	内存	1*SODDR4 3200MHz，最大支持 32GB
前面板接口	POWER	1*电源开关带指示灯
	USB	1*USB2.0
		1*Type-C（5Gbps）
	音频	1*Audio，Line out& Mic 二合一
后面板接口	显示接口	1*HDMI2.0(4096*2160@60Hz)，1*miniDP(4096*2160@60Hz)，支持双显
	LAN	1*RTL8125B 2.5G 千兆网卡
	USB	2*USB3.0（5Gbps）
		1*Type-C（5Gbps）
	安全锁	支持Kensington安全锁
	电源	1*DC 12V电源输入
存储	SSD	1*M.2，支持 Key-M，2280，NVME PCIE x1/SATA 自适应 SSD
		1*M.2，支持 Key-M，2242，SATA SSD
扩展	WiFi	1*M.2，支持 Key-E，2230，WiFi 模块
系统支持	Microsoft	Windows 10/11
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC 60W
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	震动	0.5g rms/5-500HZ/random



前置IO视图



后置IO视图

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	LAN	HDD	HDMI	DP	USB3.0	USB2.0	power
1	NFS10 V1.0(N150)	N150/Turbo 3.6G	1*SODDR4	STX-S305	1*RTL8125B	M.2(NVMEx1/SATA) +M.2(SATA)	1	1	2	1	DC 12V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
2	03.01.DC0-KPL60-60	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选

所有产品规格变更，均不另行通知