N5150Z





产品特性

- 集成 Intel®Alder Lake-N N100 四核四线程处理器
- 1*DDR4 SODIMM 3200MHz 内存,最大支持 16GB
- 2*HDMI2.0
- 2*RTL8111H 千兆网卡
- 3*USB2.0，2*USB3.0（5Gbps），1*Type-C（5Gbps）
- DC 12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质


型号	N5150Z V2.0(N100)	
机箱	材质/结构	全铝合金，无风扇散热结构
	颜色	铁灰色
	尺寸（长宽高）	128*128*45MM
	重量（裸机净重）	0.65KG
	安装	桌面型/壁挂式/VESA(75*75)
主板	CPU	集成 12 代 Intel®Alder Lake-N N100/0.8~3.4GHz，四核四线程处理器，TDP 6W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics
	内存	1*DDR4 SODIMM 3200MHz 内存，最大支持 16GB
前面板接口	POWER	1*电源开关
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	1*USB2.0，1*Type-C（5Gbps）
	音频	1*Audio，Line out& Mic 二合一
后面板接口	显示接口	2*HDMI2.0(4096*2160@60Hz)，支持双 4K/60Hz
	LAN	2*RTL8111H 千兆网卡，支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2*USB2.0，2*USB3.0（5Gbps）
	电源	1*DC 12V电源输入
存储	M.2	1*M.2，支持 Key-M，2280，NVME PCIE x1/SATA 自适应 SSD
扩展	WiFi	1*M.2，支持 M.2，Key-E，2230，WiFi 模块
系统支持	Microsoft	Windows 10/11
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC 36W
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

尺寸图





前置IO视图



后置IO视图

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	LAN	HDD	HDMI	USB3.0	USB2.0	power
1	N5150Z V2.0(N100)	N100/0.8~3.4G	1*SODDR4	STX-N305	2*8111H	M.2(NVMEx1/SATA)	2	2	3	DC 12V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
2	03.01.DC0-X12V3-86	DC电源/DC12V_3A/36W/DC头2.5双芯，含电源线	1	Set	可选
3	03.01.DC0-KPL60-60	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
4	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选

所有产品规格变更，均不另行通知