R320E-SF（B75）

Intel® 独立处理器，1U标准机箱，支持6电4光




产品特性

- **Intel®LGA1155 2th/3th i3/i5/i7 系列 处理器**
- **2*SODDR3 DIMM 1600MHz ,最大支持 16GB**
- **6*I211AT 千兆电口，可扩展 4 光口或 2 光口**
- **1*RJ45 串口**
- **1*VGA**
- **2*USB2.0**
- **支持 2 组 BYPASS(选配)**
- **标配 1U AC220V ATX 电源 250W**
- **1U 标准机箱，优质镀锌钢板**

型号	R320E-SF V1.0(B75)	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	铁灰色
	尺寸（长宽高）	430MM*320MM*44.5MM
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	支持 Intel®LGA1155 2th/3th Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7 处理器
	系统芯片	Intel B75 高速芯片组
	显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡
	内存	2*SODDR3 SODIMM 内存插槽,支持 1066/1333/1600MHz 内存, 最大支持 16GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*重启开关
	USB	2*USB2.0
	LAN	6*Intel I211AT 千兆电口，支持网络唤醒/PXE 功能(LAN1-4 支持 BYPASS，默认不上件)
	光纤	4 光口或 2 光口（扩展）
	COM	1*RJ45 串口
	LED	1*硬盘指示灯，1*电源指示灯
后面板接口	显示接口	1*VGA
	电源接口	1*AC 电源接口
存储	SATA	1*3.5 寸硬盘位或 1*2.5 寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA,传输速度可达 6Gbps
扩展	PCIE x8	1*PCIE X8 插槽,可扩展千兆/万兆光纤卡
	M.2	1*M.2 Key-E 插槽，支持 WiFi 模块
		1*M.2 插槽，支持 5G (与内置 USB2.0 二选一，默认 5G)，此功能不支持
	MINIPCIE	1*MINIPCIE 插槽,支持 MSATA(可选配 TPM-4COM，支持 4 串，需刷支持 TPM-4COM 的 BIOS)
	USB	1*USB2.0，可接加密狗（与 M.2 5G 二选一，默认 5G），此功能不支持
系统支持	Windows	Windows 7
	Linux	Ubuntu
电源需求	电源类型	内置 ATX/1U 电源
	电压输入	AC 110-220V
	功率输出	标配 250W
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

R320E-SF尺寸图



前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Memory	MotherBoard	IO Board	BYPASS	LAN	COM	VGA	USB2.0	光纤	power
1	R320E-SF V1.0(B75)	LGA1155	2*SODDR3	R67	M211-IO	2(选配)	6	1	1	2	4/2(选配)	AC 220V
2	R320E-SF V1.0(R270)	LGA1151	2*SODDR4	R270	M211-IO	2(选配)	6	1	1	2	4/2(选配)	AC 220V
3	R320E-SF V1.0(7300HQ)	i5-7300HQ/2.5GHz	2*SODDR4	R730	M211-IO	2(选配)	6	1	1	2	4/2(选配)	AC 220V
4	R320E-SF V1.0(6920HQ)	i7-6920HQ/2.9GHz	2*SODDR4	R730	M211-IO	2(选配)	6	1	1	2	4/2(选配)	AC 220V

所有产品规格变更，均不另行通知