R280E

1U标准软路由



产品特性


- **集成 Intel®Celeron 5205U/1.90GHz 双核双线程处理器**
- **2*SODIMM DDR4 2400MHz 内存, 最大支持 64GB**
- **1*VGA**
- **6*Intel I211AT 网卡，支持网络唤醒、PXE 功能**
- **1*RJ45 串口**
- **2*USB2.0**
- **1U 标准机箱，优质镀锌钢板**

规格

型号	R280E V1.0(5205U)	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸（长宽高）	L430* 280.2*45MM
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	集成 10 代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核二线程处理器,TDP 15W
	显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡
	内存	2*SODIMM 内存插槽,支持 2400MHz DDR4 内存, 最大支持 64GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*复位开关
	LAN	6*Intel I211AT 网卡，支持网络唤醒/PXE 功能
	COM	1*RJ45 串行接口
	USB	2*USB2.0，2*USB3.0 内置(默认不支持，需改料)
	LED	1*硬盘指示灯，1*电源指示灯
后面板接口	显示接口	1*VGA
	电源	1*AC 电源
存储	SATA	N/A
	MSATA	1*MSATA，传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1*MINIPCIE，支持 WiFi
	M.2	1* M.2 Key-B 插槽.支持 M.2 2230/2242/2252 4G/5G 模块(默认不支持，需改料)
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	开放式电源
	电压输入	12V/5A
	功率输出	AC TO DC，60W
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图



前面板外置I/0视图



后面板外置I/0视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	power
1	R280E V1.0(2950M)	2950M/2.0GHz	K87	1*SODDR3L	6	1	N/A	1	2	DC 12V
2	R280E V1.0(4455M)	4455M/2.1GHz	K45	1* SODDR3	6	1	N/A	1	2	DC 12V
3	R280E V1.0(5205U)	5205U/1.9GHz	K52	2* SODDR4	6	1	N/A	1	2	DC 12V

所有产品规格变更，均不另行通知