P2381Y-P4




产品特性

- 23.8 英寸 LCD，1920*1080，电容式触摸屏
- 集成 Intel®i5-7300U/2.60GHz 双核四线程处理器
- 2*SODDR4 2133MHz,最大支持 32GB
- 1*HDMI
- 5*Intel I210 千兆网卡，其中 4 个支持 POE
- 4*RS232 串口
- 4 进 4 出 DIO
- 2*USB3.0，2*USB2.0
- 9~36V 宽压输入
- 铝合金材质，无风扇散热结构


型号	P2381Y-P4 V1.0(7300U)	
机箱	材质/结构	铝合金材质，无风扇散热结构
	颜色	银色
	尺寸（长宽高）	L584.5*W365*H65mm
	重量（裸机净重）	7.5KG
	安装	壁挂式/VESA
LCD 屏	类型	23.8英寸全高清宽屏
	分辨率	1920 * 1080
	亮度	300cd/m^2
触摸屏	类型	电容式、10 点触摸
	透光率	85%以上
主板	CPU	集成 Intel®i5-7300U/2.60GHz 双核四线程处理器，TDP 15W
	内存	2*SODDR4 2133MHz 内存，最大支持 32GB
IO 接口	POWER	1*开机键，1*一键还原，1*CMOS 复位键，1*ACLOSS（上电开机拨码开关）
	显示接口	1*HDMI（4096x2160@60Hz）
	LAN	5 *Intel I210 千兆网卡，其中 4 个支持 POE
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0
	音频	1*AUDIO，Line out与MIC二合一
	COM	4*RS232 串口，COM1~2 RS232 DB9 串口，其中 COM2 支持 RS485/422，COM3~4 RS232 在 2*12P 凤凰端子上，其中 COM3 支持 RS485，COM1-2 支持第 9pin 带电功能
	凤凰端子	2*12P(4 进 4 出 DIO，开关信号, COM3~COM4，LED，PWR 和 GND)
	拨码开关	10位拨码开关，COM2~3 RS232/485 切换，COM2 RS422通过COM2_SW1跳帽实现
	喇叭	内置2个2W喇叭
	电源	1*DC航空接口或1*2P P=5.08m凤凰端子，支持9V~36V宽压输入
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
	SSD	1*M.2，支持Key-M，2280，NVME PCIEx4 SSD
扩展	WiFi	1*M.2，支持 Key-E，2230，WiFi 模块
	5G	1*M.2，支持 Key-B，3042/3052，5G 模块
系统支持	Microsoft	Windows 7/10
	Linux	Ubuntu
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	9V~36V 宽压
	功率输出	AC To DC 90W（视具体设备）
环境	工作温度	0℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	震动	0.5g rms/5-500HZ/random

尺寸图






前置视图



后置视图



底部I/O视图

所有产品规格变更，均不另行通知

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	HDD	DIO	LAN	COM	HDMI	USB 2.0	USB 3.0	power
1	P2381Y-P4 V1.0(7300U)	I5-7300U/2.6G	2*SODDR4	P68	P1082-P4/P177-IO/P1071-LED	MSATA+2.5+M.2	4进4出	5	4	1	2	2	9~36V
2	P2381Y-P4 V1.0(8260U)	I5-8260U/1.6G	2*SODDR4	P81	P1081-P4/P177-IO/P1071-LED	MSATA+2.5+M.2	4进4出	5	4	1	2	2	9~36V
3	P2381Y-P4 V1.0(10210U)	I5-10210U/1.6G	2*SODDR4	P102	P1082-P4/P177-IO/P1071-LED	MSATA+2.5+M.2	4进4出	5	4	1	2	2	9~36V
4	P2381Y-P4 V1.0(1135G7)	I5-1135G7/2.4G	2*SODDR4	P112	P1082-P4/P177-IO/P1071-LED	MSATA+2.5+M.2	4进4出	5	4	1	2	2	9~36V
5	P2381Y-P4 V1.0(1235U)	I5-1235U/1.3G	2*SODDR4	P122	P1082-P4/P177-IO/P1071-LED	MSATA+2.5+M.2	4进4出	5	4	1	2	2	9~36V

NOTE:1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持一键还原，具体联系FAE，需认复位键，要改硬件。

2、带风扇的型号是P2381F-P4

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N12-KAKOU-12	卡扣，L16.7*W16.2*H14.4mm	8	pcs	标配
2	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
3	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W/DC头2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
4	03.01.DC0-2ABU2-12	DC12V/10A/120W/DC头2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选

所有产品规格变更，均不另行通知